



Wax Protector

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO



ES Cera protectora y auto-abrillantadora. Sellador de superficies porosas.

MATERIALES: Terrazzo, mármol, cemento, PVC, Linóleo, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar WAX PROTECTOR puro sobre la superficie a tratar, perfectamente decapada, con aplicador adecuado. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento del brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. Para superficies muy porosas se recomienda diluir el producto al 50% (500ml de agua + 500ml de producto) para aplicar la primera mano. **Recomendaciones:** Para restaurar la protección o el brillo sobre el pavimento, previamente tratado con WAX PROTECTOR, se recomienda pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) con DISCO FLOOR PAD de color blanco, para restaurar la película protectora. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C. Proteger del hielo.

EN Self-shining and protecting wax. Porous surface sealer.

MATERIALS: Terrazzo, marble, cement, PVC, linoleum, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%): Apply pure WAX PROTECTOR on the surface to be treated, perfectly pickled, with appropriate applicator. If necessary give a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. For very porous surfaces it is recommended to dilute the product at 50% (500ml water + 500ml of product) to apply the first coat. **Recommendations:** To restore the protection or shine on the floor, previously treated with WAX PROTECTOR, it is recommended passing the low-speed rotating machine (140-250 r.p.m.) with white FLOOR PAD, to restore the protective film. Do not apply product at temperatures below 5°C. Protect from ice.

PT Protetor, sela as superfícies muito porosas e dá brilho.

MATERIAIS: Baldosa, Mármore, Cimento, PVC, Linóleo, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (100%): Aplicar WAX-PROTECTOR puro sobre a superfície a tratar, perfeitamente decapada, com aplicador adequado. Se for necessário dar uma segunda capa para uma maior proteção ou aumento do brilho, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda demão. Para superfícies muito porosas é recomendável diluir o produto a 50% (500 ml de água + 500 ml de produto) para aplicar a primeira mão. **Recomendações:** Para restaurar a proteção ou o brilho sobre um pavimento, previamente tratado com WAX PROTECTOR, se recomenda passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250 r.p.m.) com DISCO FLOOR PAD de cor branco, para restaurar a camada protetora. Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C. Proteger do gelo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

- ES**
- ✓ Autobrilante
 - ✓ Brillo espectacular
 - ✓ Producto concentrado
 - ✓ Fácilmente decapable
 - ✓ Alta resistencia al tráfico
 - ✓ Duradero
 - ✓ No tóxico
 - ✓ Perfumado

- EN**
- ✓ Self-shine
 - ✓ Spectacular shine
 - ✓ Concentrated product
 - ✓ Easy pickling
 - ✓ High resistance to traffic
 - ✓ Long-lasting
 - ✓ Non toxic
 - ✓ Perfumed

- PT**
- ✓ Autobrilhante.
 - ✓ Brilho espectacular.
 - ✓ Produto concentrado.
 - ✓ Fácilmente decapável.
 - ✓ Alta resistência ao tráfego.
 - ✓ Duradouro.
 - ✓ Não tóxico.
 - ✓ Perfumado.



CONTAINER

1 Liter
12 Units /Box

▲ Ref. 153



5 Liters
4 Units /Box

▲ Ref. 154