


Hoja de datos



CS 320 Y Bandas con soporte de tejido para Vidrio, Piedra, Materiales minerales, Plástico



Campos de aplicación

Vidrio



Piedra



Materiales minerales



Plástico



Propiedades

Agente aglomerante

Resina sintética

Tipo de grano

Carburo de silicio

Revestimiento

cerrado

Base

Y-Poliéster

Banda abrasiva Klingspor CS 320 Y – perfecta para exigencias fuertes

La **banda abrasiva CS 320 Y** de Klingspor es idónea en caso de solicitaciones muy elevadas. Se puede utilizar en múltiples aplicaciones y destaca por una serie de ventajas:

- Soporte de tejido de **poliéster extremadamente resistente al desgarro**
- **Utilizable en húmedo y en seco**
- Grano abrasivo de carburo de silicio, afilado y extremadamente duro
- Uso preferente en el lijado de **plástico y vidrio**
- También permite mecanizar eficazmente piedra y otros materiales minerales

La banda abrasiva se utiliza para el lijado mecánico.

CS 320 Y – la banda abrasiva potente y duradera de Klingspor

La **banda abrasiva CS 320 Y** posee un soporte de tejido de poliéster U que se distingue por una resistencia al desgarro muy elevada, por lo cual es apropiada para solicitaciones intensas. Dado que la banda abrasiva es resistente al agua, se puede utilizar por igual para el lijado en seco y en húmedo. El grano abrasivo es carburo de silicio que se caracteriza por su extrema dureza y su carácter afilado. El aglutinante del material abrasivo está hecho de resina sintética doble. El material abrasivo dispuesto con grano cerrado garantiza un lijado preciso y altamente eficiente con una elevada adherencia del grano.

Banda abrasiva CS 320 Y para el lijado de calibración extremo

La **banda abrasiva CS 320 Y** es apropiada para el lijado de calibración. También se puede utilizar para el lijado intermedio y fino en el mecanizado de cantos y superficies. En máquinas para pulir vidrio, lijadoras de banda ancha, lijadoras de cantos y rectificadoras de pie, la banda abrasiva se puede **utilizar en húmedo y en seco**.

Banda abrasiva CS 320 Y – utilizable para múltiples materiales

La **banda abrasiva CS 320 Y** se puede utilizar para el lijado de los materiales más diversos. En el lijado en húmedo es apropiada para el mecanizado de cantos y superficies en

- **vidrio,**
- **plástico,**
- cerámica,
- porcelana y
- piedra. En el mecanizado de planchas con aglutinante mineral, la banda abrasiva se emplea para el lijado en seco. Debido a la dureza extrema y al carácter afilado del material abrasivo, la banda abrasiva de alto rendimiento permite el lijado eficiente y preciso de materiales muy duros y difíciles de mecanizar.

