


Hoja de datos

FD 500 Disco abrasivo con esponja para Pintura, Laca, Masilla

Acabado



Campos de aplicación

Pintura



Laca



Masilla



Propiedades

Agente

Resina sintética

aglomerante

Tipo de grano

Oxido de al./carb. de

silicio

Base

Goma espuma /

terciopelo

Ventajas: Buena distribución de la presión gracias al recubrimiento de espuma elástica - Lijado suave y esquema de lijado extremadamente fino - Alta flexibilidad y adaptabilidad a contornos y perfiles - Muy apropiado para el lijado de acabado - Utilizable en húmedo y en seco - Disponible en grano 1000, 1500 (óxido de aluminio) y 2000, 3000 (carburo de silicio)

Diámetro /mm	Grano	Forma de perforación	Tipo abrasivo flexible	Referencia	Disponibilidad
125	3.000	sin agujero	FD 500	342288	
125	2.000	sin agujero	FD 500	342289	
125	1.500	sin agujero	FD 500	342290	
125	1.000	sin agujero	FD 500	342291	
150	3.000	sin agujero	FD 500	342292	
150	1.500	sin agujero	FD 500	342293	
150	1.000	sin agujero	FD 500	342294	
150	2.000	sin agujero	FD 500	342295	