



Stain Off
Detergente Desengrasante

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODOS DE EMPLEO:

Aplicación Manual (2-4%): Diluir de 200 a 400ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar.

Aplicación con máquina alta presión (1-3%): Introducir STAIN OFF puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua.

Aplicación con máquina fregadora (1-2%): Diluir de 100 a 200ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según el nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora.

Aplicación con máquina rotativa (5-10%): Diluir de 500 a 1000ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) y disco FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

Stain Off
Degreasing Detergent.

MATERIALS: All type of products

APPLICATION & DOSAGE:

Manual application (2-4%): Dilute 200 to 400ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse.

Application with high pressure machine (1-3%): Introduce pure STAIN OFF in high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to remove. Apply the product solution on the surface to be cleaned according to the machine instructions. Finally rinse with water.

Scrubbing machine application (1-2%): Dilute 100 to 200ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water in scrubbing machine. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions.

Application with rotating machinery (5-10%): Dilute 500 to 1000ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m) and brown or black FLOOR PAD. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.

CARACTERÍSTICAS

- * Rápida acción
- * Espuma controlada
- * Producto concentrado
- * Alto poder desengrasante
- * No tóxico
- * Perfumado

CHARACTERISTICS

- * Fast action
- * Controlled foam
- * Concentrated product
- * High degreasing power
- * Non toxic
- * Perfumed

ENVASE / CONTAINER

1 Litro/Liter **12** Ud./Caja
Units/Box

5 Litros/Liters **4** Ud./Caja
Units/Box